



技术参数		车辆接口连接示意图	
使用寿命	10000次 (空载)	棕色线6mm ² (L1)	
插拔力	<100N	黑色线6mm ² (L2)	
额定电流	32A	灰色线6mm ² (L3)	
电源相数	三相	蓝色线6mm ² (N)	
额定电压	480V AC	黄/绿色线6mm ² (PE)	
接触阻抗	0.5m ohm Max.	白色线0.5mm ² (PP)	
绝缘电阻	>1000Mohm(DC500V)	红色线0.5mm ² (CP)	
工作温度	-30°C~+50°C		
防护等级	IP55(插合状态)		
线缆规格	EN 50620 5X6mm ² +1X0.5mm ² 450/750V		

镙雕内容:
 EVE12-32P7
 32A 480V AC
 2020XXXX-XXXX

REV.	REVISION RECORD	DATE	GENERAL TOLERANCES		SCALE:	NAME	DATE	JCTC ® 胜蓝科技股份有限公司 TERMINAL&CONNECTORS 东莞市富智达电子科技有限公司	PART. NO:	
A0	新版发行	20210223		LINEAR	1:1	陈增辉			EVE12-32P7-50030	
A1	变更枪尾剥线长度	20210408		0.0±0.25	ANGLES				X° REF±6°	
			UNIT: MM	0.00±0.15	X° ±3°				ENDE05	
			SIZE: A4	0.000±0.08	X° X'±2°	DRAWN	彭建华	TITLE:	REV: A1	SHEET: 1/1

欧标交流车端充电插头32A(三相)