


技术参数		车辆接口连接示意图	
使用寿命	10000次 (空载)	棕色线6mm ² (L1)	
插拔力	<100N	黑色线6mm ² (L2)	
额定电流	32A	灰色线6mm ² (L3)	
电源相数	三相	蓝色线6mm ² (N)	
额定电压	480V AC	黄/绿色线6mm ² (PE)	
接触阻抗	50m ohm Max.	红色线0.5mm ² (PP)	
绝缘电阻	>1000Mohm(DC500V)	白黑色线0.5mm ² (CP)	
工作温度	-30°C~+50°C		
防护等级	IP55(插合状态)		
线缆规格	EN 50620 5X6mm ² +1X0.5mm ² 450/750V		



镡雕内容

IEC 62196-2 IIe
EVE12-32P7
2020XXXX-XXXX

枪尾套管标识	枪头PIN位
棕色线 (A)	----- L1
黑色线 (B)	----- L2
灰色线 (C)	----- L3
蓝色线 (N)	----- N
黄/绿色线 (PE)	----- PE
白黑色线 (CP)	----- CP

REV.	REVISION RECORD	DATE	GENERAL TOLERANCES	SCALE:	NAME	DATE	Model:	
AO	新版发行	20210816	LINEAR	1:1			EVE12-32P7	
			0.0±0.25	APPROVED			PART. NO: EVE12-32P7-50048	
			0.00±0.15	DESIGNER			DWG. NO: ENDE05	
			0.000±0.08	DRAWN	Ray	20210816	REV: AO SHEET: 1/1	

JCTC® 胜蓝科技股份有限公司
TERMINAL&CONNECTORS 东莞市富智达电子科技有限公司

TITLE: 欧标交流车端充电插头(三相)