The product using material and processing must conform to the "WI-PZ-001"HSF technical standard control requirements

RoHS


25.00±0.25
2-#4-40 UNC
1.14
0.25
2.29
7.90±0.15
1.98
3.96
11
15
6
10
1
5


25.00
2.29
0.25
ø1.09
3.20
1.98
1.98
1.00

P.C.B LAYOUT

TOP VIEW


30.80±0.30
16.35±0.15
4.80
9.8±0.2
2.00
ø0.60(x15)
25.00±0.25


5.90
3.50
3.50±0.15

NOTE:

1.MATERIAL:
  1.1 HOUSING:PBT+30%GF, UL94V-0, COLOR:BLUE.
  1.2 TERMINAL:COPPER ALLOY.
  1.3 SHELL:SPCC
  1.4 BOARD LOCK:SPCC
2. PLATING:
  2.1 CONTACT:100u" Min. TIN PLATED ON SOLDER TAIL
  2.2 SHELL:50u" Min, NICKEL PLATED OVERALL
  2.3 BOARD LOCK:50u" Min, TIN PLATED OVERALL.
3. SPECIFICATIONS:
  VOLTAGE: 250 VAC(RMS) MAX.
  CURRENT RATING: 3 AMPERE PER CONTACT
  CONTACT RESISTANCE: 25 MILLIOHMS MAX.
  INSULATION RESISTANCE: 1000 MEGOHMS MIN.
  DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500V AC(RMS)
  MATING FORCE: 5.1Kg.Max.
  UNMATING FORCE: 1.0Kg.MIN
  OPERATING TEMPEROTURE:-25°C ~ +85°C

P/N:WLDBF0-15 1 X X 0 126

PLATING: 1-G/F

COLOUR: G-BLUE

REV.	REVISION RECORD	DATE
A0	NEW RELEASE	21.01.13

GENERAL TOLERANCES	LINEAR	ANGLES
	0.0±0.35	X°REF±6°
UNIT: mm	0.00±0.25	X°±3°
SIZE: A4	0.000±0.10	X°X'±2°

SCALE: 1:1	NAME	DATE
APPROVED	Wang_jr	21.01.13
DESIGNER	Han_Gao	21.01.13
DRAWN	Zijun_Huang	21.01.13

PART.NO: WLDBF0-151XX0126

DWG.NO: ENDE05

万连科技
WanLian Teconology Co., Ltd

TITLE: HDC 15母 直锁 180°DIP 塑高9.8MM 平鱼叉 防火

REV: A0

SHEET: 1/1