


技术参数		车辆接口连接示意图	
使用寿命	10000次 (空载)		
插拔力	<100N		
额定电流	32A		
电源相数	单相		
额定电压	250V AC		
接触阻抗	0.5m ohm Max.		
绝缘电阻	>1000Mohm(DC500V)		
工作温度	-30°C~+50°C		
防护等级	IP55(插合状态)	棕色线2.5mm ² (L1)	
线缆规格	3*6mm ² +1*0.5mm ² 450/750V、红旗线缆	蓝色线2.5mm ² (N)	
		黄/绿色线2.5mm ² (PE)	
		0.5mm ² (PP)	
		红色线0.5mm ² (CP)	



镭雕内容

IEC 62196-2 IIe
EVE12-32P5-50022
202XXXXX-XXXX



REV.	REVISION RECORD	DATE	GENERAL TOLERANCES		SCALE:	NAME	DATE	PART. NO: EVE12-32P5-50022
A0	新版发行		LINEAR	ANGLES	1:1			
			0.0±0.25	X° REF±6°	APPROVED			
			UNIT: MM	0.00±0.15	X° ±3°	DESIGNER		
			SIZE: A4	0.000±0.08	X° X'±2°	DRAWN		
JCTC® 胜蓝科技股份有限公司 TERMINAL&CONNECTORS 东莞市富智达电子科技有限公司								DWG. NO: ENDE05
TITLE: 欧标交流车端充电插头(32A单相)								REV: A0 SHEET: 1/1