


技术参数		车辆接口连接示意图	
使用寿命	10000次 (空载)		
插拔力	<100N		
额定电流	32A		
电源相数	单相		
额定电压	250V AC		
接触阻抗	0.5m ohm Max.		
绝缘电阻	>1000Mohm(DC500V)		
工作温度	-30°C~+50°C		
防护等级	IP55(插合状态)		
线缆规格	3*6mm ² +1*0.5mm ² 450/750V、红旗线缆		



镭雕内容

IEC 62196-2 IIe
EVE12-32P5-XXXXX
202XXXXX-XXXX

****注意事项****
此通用规格, 胜蓝只镭射JCTC标识;
侧面镭射内容由万连自行按需求加工!

REV.	REVISION RECORD	DATE	GENERAL TOLERANCES		SCALE:	NAME	DATE	胜蓝科技股份有限公司 TERMINAL&CONNECTORS 东莞市富智达电子科技有限公司	PART. NO:
AO	新版发行	20230201	LINEAR	ANGLES	1:1				EVE12-32P5-50081
			0.0±0.25	X° REF±6°	APPROVED			DWG. NO:	
			0.00±0.15	X° ±3°	DESIGNER			ENDE05	
			SIZE: A4	0.000±0.08	X° X'±2°	DRAWN	JACK	TITLE: 欧标交流车端充电插头(32A单相)	REV: AO SHEET: 1/1