





		1		2		3		4	-		5			6		7			8		
	产品规格型号及零件选型表																				
A	线缆规	格	胜蓝料号				打码内容			型号	键位	胶芯型号		端子型号		适配线径OD (mm))D	密封圈型号/ 颜色		A
В	95平方	绀	HV1P-OAR-9535			F	P011J370LXXXXXXXXX			正极插头	橙色	黑色		95平方端子插孔 16		1.0 (0 - 90 1		OE / H4% A.		
	30173		HV1P-0BK-9536			Р	P011J380LXXXXXXXXX			负极插头	黑色					16.0~20.1		95/橙色		 _B	
	70平方	生	HV1P-OAR-7037			F	P011J310LXXXXXXXXX			正极插头	橙色	橙色		70平方端子插孔		14.0~17.8		8	70/平布		
		线	HV1P-0BK-7038			F	P011J320LXXXXXXXXXX			负极插头	黑色							70/黑色			
С	50平方线	, AD	HV1P-OAR-5039			F	P011J330LXXXXXXXXXX			正极插头	橙色	橙色		50平方端子插孔		11.9~15.9		0	F0 // #] c
		线	HV1P-0BK-5040			F	P011J340LXXXXXXXXX				黑色	恒	<u> </u>					50/红色			
	75 35	44.	HV1P-OAR-3541 HV1P-OBK-3542			F	P011J350LXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			正极插头	橙色	12/2	色	35平方端子插孔		10.2~14.1		1	25 /6= A		
D	35平方	3				F				负极插头	黑色	亿豆						35/绿色		D	
E F	1. 7	技术要求: 1. 材质/电镀 按触阻抗: 0.35毫欧Max															E F				
	REV. REVISION RECORD DATE						GENERAL TOLERANCES SCALE:				DAT	TF T					PART. NO:				Ш
	A0		新图面发行 20201029			⊕⊖	APPRI				DAT		ITTE	應 胜蓝科技股份有限公司 ORS 东莞市富智达电子科技有限公司			HV1P-0		0XX-XXXX		
Н						UNIT: MM	0.0 ± 0.25 UNIT: MM 0.00 ± 0.15		DESIGNE	R ——		TITL					DWG. NO:		NDE05		H
		1				l .	12E. 111 0.000±0.00 11 11 ==		ı	Jack			単芯防		水连接器插头_螺纹式		REV:	AO	SHEET:	4/4]
		<u> </u>		2		3		4	4		5			6		7			8		